

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor Viewsonic CDE7514-2C
Cena	5 374,35 zł
Producent	ViewSonic

OPIS PRODUKTU

Monitor Digital Signage

Czterordzeniowy procesor i 4 GB pamięci RAM zapewniają płynną i stabilną pracę.

Szybkie włączanie się monitora pozwala na uruchomienie cyfrowych treści w czasie krótszym niż siedem sekund.

Odtwarzanie przez USB z funkcją zapewnienia ciągłości sygnału gwarantuje ciągłość pracy i dostarczania treści.

Rozdzielczość 4K UHD (poziomo lub pionowo) zapewnia ostry, profesjonalny obraz.

Jasność na poziomie 500 cd/m² i możliwość pracy 24/7 gwarantują niezawodną pracę wyświetlacza przez całą dobę.

Integracja ProAV i zdalne sterowanie za pośrednictwem ViewSonic Manager i wiodących platform.

Seria ViewSonic CDE14-2C to wyświetlacz 4K klasy komercyjnej, przeznaczony do pracy 24/7 w biurach, sklepach, węzłach komunikacyjnych i innych środowiskach o wysokich wymaganiach. Działa w oparciu o system Android 14 (z możliwością aktualizacji do Androida 16) i czterordzeniowy procesor z 4 GB pamięci RAM, zapewniając płynną wielozadaniowość i szybkie, natychmiastowe uruchomienie. Jasność na poziomie 500 cd/m² oraz możliwość ciągłej pracy w trybie poziomym lub pionowym zapewniają ostry, wyrazisty obraz zarówno w prezentacjach, jak i w systemach Signage. Ciągłe odtwarzanie multimediów USB z automatycznym przełączaniem sygnału zapewnia nieprzerwane dostarczanie treści, nawet w przypadku utraty głównego źródła. Zaprojektowana dla specjalistów IT i AV, seria CDE14-2C bezproblemowo integruje się z wiodącymi systemami sterowania ProAV oraz oprogramowaniem ViewSonic Manager, co usprawnia wdrażanie i zdalne zarządzanie. Niezależnie od tego, czy jest wdrożona jako samodzielne urządzenie, czy jako część większej instalacji, stanowi niezawodne rozwiązanie dla środowisk korporacyjnych i komercyjnych.

Szybkie uruchomienie, bezproblemowa komunikacja

Dzięki funkcji szybkiego startu w mniej niż 7 sekund, monitor CDE14-2C eliminuje opóźnienia na początku spotkań, prezentacji i zaplanowanych działań reklamowych. Gwarantuje, że Twoje treści pojawią się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne – idealne rozwiązanie dla firm, sklepów detalicznych i placówek edukacyjnych, gdzie liczy się każda sekunda.

Niezawodna wydajność do wielozadaniowości i oznakowania

Działający pod kontrolą systemu Android 14 (z możliwością uaktualnienia do wersji Android 16) wyświetlacz komercyjny łączy czterordzeniowy procesor z 4 GB pamięci RAM, co umożliwia płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie podczas spotkań, a także niezawodną pracę podczas odtwarzania multimediów i wyświetlania treści cyfrowych.

Elastyczna orientacja dla dowolnej konfiguracji

Wyświetlacz klasy komercyjnej, obsługujący zarówno tryb poziomy, jak i pionowy, dostosowuje się do szerokiej gamy potrzeb instalacyjnych, od tablic menu w sklepach detalicznych i cyfrowych, po wyświetlacze w salach konferencyjnych i systemy komunikacji na terenie kampusów.

Natywna rozdzielczość 4K dla bezkompromisowych szczegółów

Seria CDE14 oferuje prawdziwą natywną rozdzielczość 4K zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym, oferując zauważalnie ostrzejszy i bardziej szczegółowy obraz niż standardowe, skalowane 4K.

Gwarantuje to wyjątkową klarowność i precyzyjne odwzorowanie szczegółów, dzięki czemu idealnie nadaje się do prezentacji z dużą ilością tekstu i bogatych wizualnie rozwiązań Digital Signage.

Cyfrowy wyświetlacz klasy komercyjnej

Zaprojektowany do pracy 24/7, model CDE14-2C zapewnia nieprzerwaną komunikację w środowiskach o znaczeniu krytycznym dla biznesu. Dzięki jasności 500 cd/m² zapewnia wyraźny, żywy obraz w każdym pomieszczeniu, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Odtwarzaj multimedia z pendrive USB

Seria CDE14-2C to także odtwarzanie plików wideo, audio i obrazów przez USB. Funkcja Boot-on-Source – dzięki ustawieniom automatycznego odtwarzania z USB lub wznowiania odtwarzania po ostatnim źródle – umożliwia płynne, automatyczne odtwarzanie w systemach Digital Signage bez konieczności podłączania komputera.

Automatyczne przełączanie sygnału

W przypadku braku sygnału na wejściu głównym, seria CDE14-2C automatycznie przełącza się na następne dostępne źródło, zapewniając nieprzerwane wyświetlanie treści. Dzięki konfigurowalnym priorytetom wejścia użytkownicy mogą ustawić źródła zapasowe, takie jak alternatywny port HDMI lub USB-C, aby zapewnić nieprzerwane przesyłanie treści w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak sklepy detaliczne, węzły komunikacyjne i halle korporacyjne, gdzie dostępność ma kluczowe znaczenie.

Łączność za pomocą jednego kabla USB-C

Seria CDE14-2C zawiera port USB-C, który umożliwia przesyłanie obrazu, danych o dużej prędkości, Ethernetu i ładowanie 15 W – wszystko za pomocą jednego kabla. Idealnie nadaje się do sal konferencyjnych i współdzielonych przestrzeni roboczych, umożliwiając użytkownikom podłączenie laptopa i natychmiastowe rozpoczęcie prezentacji, minimalizując opóźnienia uruchamiania i eliminując plątaninę kabli.

ViewShare - natychmiastowa prezentacja bez kabli

Natychmiast prezentuj w jakości Full HD dzięki opcjonalnemu zestawowi ViewShare WPD-900 Wireless Screen Casting Kit*. Korzystając z USB-C lub protokołów natywnych, prezenterzy mogą przysyłać treści z laptopów lub urządzeń mobilnych bez konieczności korzystania z Wi-Fi ani konfiguracji oprogramowania. Bezpieczne połączenie punkt-punkt i przełączanie między użytkownikami jednym kliknięciem zapewniają płynną i pozbawioną zbędnych elementów współpracę.

*Zestaw WPD-900 Wireless Casting Kit sprzedawany oddzielnie.

Wbudowane głośniki i wyjście audio zapewniające elastyczność AV

Dwa zintegrowane głośniki o mocy 10 W zapewniają czysty dźwięk, idealny do samodzielnego użytku w mniejszych pomieszczeniach, takich jak sale konferencyjne i konferencje. W przypadku większych przestrzeni lub bardziej zaawansowanych konfiguracji audio, wyjście audio 3,5 mm umożliwia bezproblemową integrację z zewnętrznymi systemami audio, dzięki czemu idealnie nadaje się do sal lekcyjnych, holów i miejsc publicznych.

Seamless Integration with Pro AV Control Systems

ViewSonic commercial displays are Crestron Connected® certified and compatible with the Crestron XiO

Cloud® service, Extron IP Link® certified, offer a Q-SYS Verified Plugin for integration into the Q-SYS Ecosystem, and support AMX. These integrations facilitate always-on operation and full remote control of lighting, audio, displays, and other AV components, whether on-site or off-site.

Zdalne zarządzanie urządzeniami w oparciu o sieć

Zaprojektowany z myślą o efektywności IT, ViewSonic Manager oferuje administratorom narzędzia do zdalnego zarządzania, umożliwiające kontrolowanie danych wejściowych, monitorowanie wykorzystania w czasie rzeczywistym i dostęp do raportów analitycznych. Oparty na przeglądarce internetowej interfejs użytkownika usprawnia dostęp i nawigację, a funkcja pulpitu zdalnego upraszcza rozwiązywanie problemów i ogranicza potrzebę korzystania z pomocy technicznej na miejscu.

Zbudowany z myślą o mniejszym wpływie na środowisko

Seria CDE14-2C posiada certyfikat EPEAT Silver, certyfikat ENERGY STAR® i jest zgodna z dyrektywą RoHS, co odzwierciedla zaangażowanie firmy ViewSonic w zrównoważone projektowanie produktów. Dzięki wskaźnikowi EEL na poziomie E, wspiera ona odpowiedzialne zużycie energii i jest zgodna z kluczowymi normami środowiskowymi dotyczącymi efektywności energetycznej i wpływu na cykl życia produktu.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	CDE14/CDE7514-2C
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	168.56
Wysokość (cm)	96.37
Przekątna Obrazu (cale)	75
Rozdzielczość	4K
Jasność (cd/m2)	500
Kontrast (...:1)	1500
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Nie