

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Monitor interaktywny ViewSonic
ViewBoard IFP8650-2EP**

Cena

20 449,00 zł

Producent

ViewSonic

OPIS PRODUKTU

IFP8650-2EP

Monitory interaktywne ViewSonic to idealne narzędzie do współpracy w sali lekcyjnej lub konferencyjnej, wyposażone w najnowocześniejsze technologie wspierające efektywność pracy w grupie.

Technologia UFT

Technologia Ultra Fine Touch zapewnia bezproblemowe pisanie po monitorze.

Dla ułatwienia współpracy na jednym monitorze, IFP8650-2EP pozwalają na jednoczesne pisanie dwoma pisakami. Wśród dodatkowych akcesoriów znajdują się pisaki interaktywne o grubości 3mm.

Podwójny długopis

Monitor automatycznie wykrywa grubość pisaka (8 mm i 3 mm) i daje możliwość pisania dwoma jednocześnie w różnych kolorach i grubościach.

Jeden monitor - wiele ekranów

Oprogramowanie ViewBoard® Cast daje możliwość podzielenia obrazu na 4 części, dzięki temu możemy zamieścić więcej treści. Podczas konferencji lub szkoleń dzielenie się materiałami, które powstały na monitorach innych uczestników staje się bardzo proste.

Porty USB

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, jakim są współdzielone porty USB na froncie monitora, raz podłączona pamięć USB będzie dostępna zarówno w systemie Android, jak i wbudowanym komputerze OPS bez potrzeby przekładania pomiędzy portami.

Dźwięk stereo

Zaprojektowany z podwójnymi, zintegrowanymi głośnikami monitor łączy w sobie niesamowitą wydajność ekranu z dźwiękiem stereo.

Szybki internet

GigaLAN zapewnia szybsze i wydajniejsze połączenie internetowe.

Slot OPSIFP8650-2EP posiada slot OPS, czyli specjalną kieszeń do wbudowania komputera OPS. Taki zestaw pozwala w jednej obudowie zamknąć wielkoformatowy monitor dotykowy wraz z pełnoprawnym komputerem z systemem Windows.

Złącza komunikacyjne:

MENU CONTROLSUSB X 3Intel Unite® Certified OPS SlotHDMI OUTUSB 3.0TOUCH X 2VGAHDMI IN X 2AUDIO INCAMERA PORTVESA® WALL Mount 800x600 mmINTERNAL SPEAKERSUSB 2.0AUDIO OUTRS232AV INSPDIFLAN