

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor profesjonalny ViewSonic VP2785-2K
Cena	3 799,00 zł
Producent	ViewSonic

OPIS PRODUKTU

VP2785-2K27-calowy profesjonalny monitor z certyfikatem Fogra, w 100% Adobe RGB

Certyfikat Fogra

Dokładność kolorów Delta E <2

Sprzętowa kalibracja kolorów

Technologia KVM Switch z USB Type-C

Wszechstronna łączność obsługuje Daisy Chain

Monitor ViewSonic® VP2785-2K WQHD, obejmujący 100% przestrzeni kolorów Adobe RGB i 96% DCI-P3, spełnia wysokie standardy kolorystyczne twórców filmowych, edytorów wideo, animatorów, działów druku, ilustratorów, fotografów i innych specjalistów od projektowania. Certyfikowany przez Fogra jako monitor FograCert klasy A, możesz mieć pewność, że niezależnie od tego, nad czym pracujesz, końcowy wynik będzie dokładny i spójny. Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu designowi VP2785-2K jest wyposażony w DisplayPort, a także porty HDMI i USB 3.1 Type-C. Można połączyć łańcuchowo monitory z portów Type-C lub DP. Aby zapewnić precyzyjny, jednolity kolor, każdy z naszych monitorów jest fabrycznie skalibrowany w celu zapewnienia niesamowitej wartości Delta E

Podstawowe cechy:Przekątna: 27"/68.6cmRozdzielczość: 2560x1440, 16:9, 109dpijasność:

300cd/m²Kontrast: 1.000:1 (statyczny), 20.000.000:1 (dynamiczny)Czas reakcji: 5ms (GtG), brak danych

(MPRT)Kąt widzenia: 178°/178°Panel: IPS (AH-IPS)Kształt: prostyPowłoka: matowy (non-glare)Podświetlenie: White-LED, flicker-free, filtr niebieskiego światłaGłębina kolorów: 10bit (1.07 Mrd. kolory)FRC: Tak (8bit+2bit)Przestrzeń barw: brak danych (sRGB), 100% (Adobe RGB), 96% (DCI-P3), brak danych (REC 709)Częstotliwość odświeżania: 60HzZmienna synchronizacja: brakCzęstotliwość sygnału:

15-130kHz (w poziomie), 24-120Hz (w pionie)Złącza: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2 (shared)Dodatkowe złącza: brakhub USB Out: 3x USB-A 3.0hub USB In: 1x USB-B 3.0, 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2 (shared)Audio: 1x Line-OutErgonomia: 130mm (Wysokość), 90° (pivot), ±60° (obrót), +21°/-5° (nachylenie)Kolor: czarny (ramka), czarny (listwa), czarny (stojak)VESA: 100x100

(zajęty)Pobór mocy: 53W (maksimum), 40W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna), 0.5W (czuwanie)Zużycie roczne: 58.40kWhKlasa efektywności energetycznej: BZasilanie: DC-InWymiary (SxWxG): 612x546x215mm (ze stojakiem), 612x363x57mm (bez stojaka)Waga: 6.70kg (ze stojakiem), 4.10kg (bez stojaka)Cechy szczególne: Slim Bezel, USB-C Power Delivery (60W), czujnik obecności, czujnik światła, kalibracja sprzętu (14bit LUT), Picture-in-Picture, zamek zabezpieczający (Kensington), przełącznik KVM, HDCP 2.2, Pantone Validated (Delta-E <2)