

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor profesjonalny ViewSonic VP2785-4K
-------	--

Cena	6 134,99 zł
------	-------------

Producent	ViewSonic
-----------	-----------

OPIS PRODUKTU

Monitor ViewSonic® VP2785-4K Ultra HD, obejmujący 99% przestrzeni kolorów Adobe RGB i 95% DCI-P3, spełnia wysokie standardy kolorystyczne fotografów, grafików, edytorów wideo, działów druku i innych specjalistów w dziedzinie projektowania. Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu designowi VP2785-4K jest wyposażony w DisplayPort, a także porty HDMI i USB 3.1 typu C. Aby zapewnić precyzyjny, jednolity kolor, każdy z tych monitorów jest fabrycznie skalibrowany w celu zapewnienia niesamowitej wartości Delta E

Bardzo wysoka gęstość pikseli 4K

Dzięki 27-calowemu panelowi 4K UHD (3840 x 2160) gęstość pikseli na VP2785-4K osiąga imponująco wysokie 163 piksele na cal (PPI), w tym prawie czterokrotnie więcej informacji na ekranie niż Full HD i wyświetlanie obrazów we wsłaniałych 4K .

Rozbudowana paleta kolorów

Osiągając 99% Adobe RGB i 95% pokrycie kolorów DCI-P3, VP2785-4K zapewnia elastyczność pracy z szerszą gamą kolorów niż sRGB. Ten dodatkowy kolor pozwala wykorzystać bogatsze odcienie podczas przygotowywania zdjęć do drukowania.

Najnowocześniejsza technologia podświetlenia

Zaawansowany czujnik podświetlenia w VP2785-4K pozwala monitorowi osiągnąć standardowy poziom wyjściowy jasności i utrzymać spójne wartości luminancji i gamma przez cały czas użytkowania.

Żywe szczegóły wideo

Oglądanie zawartości HDR10 High Dynamic Range na VP2785-4K uwydatnia maksymalne możliwe szczegóły zarówno w jaśniejszych, jak i ciemniejszych częściach obrazu, zapewniając bogatsze kolory i lepsze ogólne wrażenia wizualne.

Bezproblemowe zarządzanie przepływem pracy

Wiodąca w branży technologia przełączania klawiatury, wideo, myszy (KVM) z USB 3.1 Type-C pozwala użytkownikowi kontrolować urządzenia peryferyjne używane wraz z VP2785-4K za pomocą jednej

klawiatury i myszy. USB 3.1 Type-C zapewnia użytkownikom systemu Windows i Mac OS przyjazne zarządzanie ładowaniem, przesyłaniem dużych ilości danych i wyświetlaniem wideo.

* Dostępne tylko dla urządzeń obsługujących przesyłanie strumieniowe wideo USB typu C. Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne z transmisją wideo USB typu C.

Usprawniona edycja

Obraz po obrazie (PBP) w połączeniu z dwukolorowym silnikiem oferuje bardziej produktywnie podejście do projektowania cyfrowego. Funkcja PBP VP2785-4K umożliwia fotografom i projektantom jednocześnie przeglądanie i edycję zdjęć przy użyciu oddzielnych ustawień kolorów, praktycznie łącząc pracę dwóch monitorów w jeden.

Uproszczona efektywność energetyczna dzięki automatycznemu sterowaniu ekologicznemu
Wbudowany czujnik światła otoczenia i czujnik obecności VP2785-4K automatycznie dostosowują jasność monitora i stan pracy do optymalnego ustawienia ekologicznego, wykrywając zmiany w oświetleniu otoczenia i ruchy człowieka w celu uproszczenia trybu wydajności energetycznej.

Wygoda i elastyczność

VP2785-4K zapewnia pełen zakres regulacji obrotu, obrotu, pochylenia i wysokości, które pozwalają znaleźć najbardziej wygodne ustawienie monitora, a funkcja Auto Pivot umożliwia automatyczne dostosowanie zdjęć do orientacji ekranu po obroceniu. Funkcja montażu klienta na podstawie monitora pozwala na łatwe wdrożenie i zapewnia uporządkowane środowisko pulpitu.

* Przed aktywacją funkcji Auto Pivot należy pobrać oprogramowanie Auto Pivot

Bezбłędne odwzorowanie kolorów

Dzięki dokładności kolorów Delta E <2, VP2785-4K zapewnia oszałamiające odwzorowanie kolorów, dzięki czemu kolory na zdjęciach są realistyczne i prawie nie do odróżnienia od koloru widzianego gołym okiem.

Zrównoważona jednolitość

Korekcja jednolitości ViewSonic równoważy wydajność luminancji na VP2785-4K z obliczoną precyzją, poprawiając wariancję luminancji delta do <5% dla bardziej spójnej jasności od krawędzi do krawędzi.

* Funkcja jednorodności działa tylko w trybach kolorów Adobe RGB, sRGB, DCI-P3, EBU, SMPTE-C i REC709.

Podstawowe cechy:

Przekątna: 27"/68.6cmRozdzielczość: 3840x2160, 16:9, 163dpiJasność: 350cd/m²Kontrast: 1.000:1 (statyczny), 20.000.000:1 (dynamiczny)Czas reakcji: 5ms (GtG), brak danych (MPRT)Kąt widzenia: 178°/178°Panel: IPS (AH-IPS), HDR10panel-Producent: LG wyświetlaczKształt: prostyPowłoka: matowy (non-glare)Podświetlenie: White-LED, filtr niebieskiego światłaGłębina kolorów: 10bit (1.07 Mrd. kolory)FRC: brak danychPrzestrzeń barw: 100% (sRGB), 99% (Adobe RGB), 96.4% (DCI-P3), brak danych (REC 709)Częstotliwość odświeżania: 60HzZmienna synchronizacja: brakCzęstotliwość sygnału: 15-204kHz (w poziomie), 24-120Hz (w pionie)Złącza: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x mini DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2 (shared)Dodatkowe złącza: brakhub USB Out: 3x USB-A 3.0hub USB In: 1x USB-B 3.0, 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2 (shared)Audio: 1x Line-OutErgonomia: 130mm (Wysokość), 90° (pivot), ±60° (obróć), +21°/-5° (nachylenie)Kolor: czarny (ramka), czarny (listwa), czarny (stojak)VESA: 100x100 (zajęty)Pobór mocy: brak danych (maksimum), 67W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna), 0.3W (czuwanie)Zużycie roczne: 97.82kWhKlasa efektywności energetycznej: DZasilanie: DC-InWymiary (SxWxG): 612x546x215mm (ze stojakiem), 612x363x52mm (bez stojaka)Waga: 6.40kg (ze stojakiem), 3.92kg (bez stojaka)Cechy szczególne: EPEAT Gold, czujnik obecności, czujnik światła, kalibracja sprzętu (14bit LUT), Picture-in-Picture, zamek zabezpieczający (Kensington), automatyczne obracanie zdjęć, przełącznik KVM, HDCP 2.2