

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor Viewsonic CDP4235
Cena	5 529,00 zł
Producent	ViewSonic

OPIS PRODUKTU

Monitor Viewsonic 42" Full HD Commercial Display CDP4235

Komercyjny wyświetlacz, CDP4235 posiada wbudowane gniazdo rozszerzeń umożliwiające bezproblemową integrację akcesoriów, elementów innych firm oraz produktów Open Pluggable Specification (OPS). Posiada kolorową matrycę aktywną TFT i oferuje rozdzielczość 1920 x 1080, jasność 450 cd / m² i współczynnik kontrastu 4000: 1. Dzięki rozdzielczości 1080p, czasem reakcji 8ms i kącie widzenia 178 ° (H / V), monitor zapewnia obrazy wysokiej jakości na niemal każdej wysokości. Dzięki możliwości wyświetlania wideo, stron internetowych, plików PowerPoint i Flash, monitor jest idealny do użytku w edukacyjnych, detalicznych, publicznych i komercyjnych aplikacjach. Wyświetlacz CDP4235 jest idealny do zastosowań, które wymagają długotrwałego użytkowania, w tym w handlu detalicznym i restauracjach lub biurach firmowych. Posiada ona szczelną obudowę o przekątnej 0,6 cala (16,3 mm) i można ją używać do wyświetlania na ścianie wideo w formacie 5 x 5. Korzystając z harmonogramu z funkcją zegara czasu rzeczywistego, można zaprogramować włączanie i wyłączanie timera CDP4235. CDP4235 jest wyposażony we wbudowane głośniki i może być montowany na statywie lub na ścianie za pomocą mocowania ściennego VESA. Wyposażony w wejścia i wyjścia VGA i DVI, monitor może być połączony szeregowo z wieloma wyświetlaczami, a każdy wyświetlacz może być indywidualnie sterowany przez RS-232.

Podstawowe cechy:

Typ: 42 "kolorowa matryca TFT, LCD
Współczynnik kontrastu: 4000: 1 (typ.)
Kąt widzenia: 178° poziomy, 178° pionowy
Jasność: 450 cd / m² (typ.)
Wyświetlacz: 36.6 "poziomo x 20.6" pionowo; 42 "przekątna
Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080, 435mm dot pitch
Czas reakcji: 8 ms
Źródło światła: 50 000 godzin. (typ.)
Współczynnik proporcji: 16: 9
Powierzchnia panelu: antyodblaskowa, twarda powłoka (3H)
1080p, panel 9ms zapewniający żywe i ostre obrazy
Kompatybilny z odtwarzaczem multimedialnym Intel OPS
Możliwość wyświetlania w ścianie wideo do 5 x 5
Możliwość połączenia łańcuchowego RS-232
Wejścia / wyjścia VGA i DVI zapewniające elastyczną łączność i sterowanie
Blokada sterowania

zdalnego i panelu7-dniowe planowanie włączania / wyłączaniaPilot z portem rj-45 z zegarem czasu
rzeczywistego i harmonogramem włączania