

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor VIEWSONIC PG706HD
Cena	3 749,00 zł
Producent	ViewSonic

OPIS PRODUKTU

ViewSonic PG706HD oferuje jasność 4000 ANSI lumenów, aby wyświetlać najdrobniejsze szczegóły w dowolnym otoczeniu. Wysoka jasność i rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 zapewniają doskonałą projekcję w każdej średniej wielkości przestrzeni, takiej jak sala konferencyjna lub klasa. PG706HD jest wyposażony w energooszczędny tryb SuperEco +, który zmniejsza zużycie energii i wydłuża żywotność lampy do 20 000 godzin, zmniejszając częstotliwość wymiany lampy i obniżając koszty konserwacji. Oprócz podwójnego HDMI, Video, S-Video i VGA, projektor jest zintegrowany z RS232 i LAN, certyfikowany przez rozwiązania sieciowe Crestron, AMX, PJ Link i Extron, co ułatwia zdalne sterowanie i monitorowanie projektora.

Jasne obrazy za każdym razem

Obrazy wyglądają jasno w każdych warunkach oświetleniowych dzięki wysokiej jasności 4000 lumenów ANSI w ciągu dnia lub przy włączonych światłach.

Świetne szczegóły i przejrzystość

Projekcja w rozdzielczości Full HD 1080p (1920 x 1080) zapewnia wyraźne informacje i bardzo ostrą szczegółowość obrazu

Żywe kolory

Zastrzeżona technologia ViewConic™ SuperColor™ zapewnia szeroką gamę kolorów, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się realistyczną wydajnością kolorów zarówno w jasnych, jak i ciemnych środowiskach, bez utraty jakości obrazu.

Energooszczędny tryb SuperEco + zapewniający żywotność lampy do 20 000 godzin

Najnowsza technologia trybu SuperEco + znacznie wydłuża żywotność lampy PG706HD z 15 000 godzin do 20 000 godzin pracy z sygnałem wejściowym. Oznacza to, że można go używać 4 godziny dziennie przez ponad 13 lat bez pogorszenia jasności.

Wciągające oglądanie 3D

PG706HD może wyświetlać treści 3D bezpośrednio z odtwarzaczy Blu-ray 3D i urządzeń obsługujących HDMI, takich jak laptopy, tablety i odtwarzacze multimedialne za pośrednictwem połączenia HDMI.

Podwójny HDMI

Podwójne porty HDMI zapewniają wystarczającą łączność, aby obsługiwać dowolne urządzenia multimedialne HDMI, zapewniając duży ekran na każdą okazję.

Dostosowane tryby użytkownika dla preferencji kolorów

Poza domyślnym trybem obrazu ViewSonic dodano dwa dodatkowe tryby użytkownika, aby użytkownicy mogli zapisać preferowane ustawienia w sumie 7 trybów kolorów.

Łatwe zarządzanie centralne

PG706HD posiada certyfikat Creston, AMX, Extron i PJLink, co oznacza, że można go łatwo kontrolować i monitorować zdalnie z komputera. TO. personel może zarządzać do 250 projektorami jednocześnie i sterować operacjami, takimi jak planowanie przez sieć LAN IP z zaawansowanym systemem ostrzegania w czasie rzeczywistym, który wysyła aktualizacje statusu dotyczące mocy, godzin użytkowania i lokalizacji urządzenia w celu uproszczenia konserwacji.

Natychmiastowa aktywacja po wykryciu sygnału

Włączanie sygnału: Włącz automatycznie po wykryciu połączenia VGA lub HDMI.

Bezpośrednie włączenie: Podłącz przewód zasilający, aby rozpocząć; projektor włączy się sam po podłączeniu przewodu.

8 kodów sterujących z jednego pilota

Do pilota do projektora można przypisać 8 różnych kodów sterujących, umożliwiających jednoczesny wybór projektora, konfigurację i obsługę podczas lekcji i spotkań. Pilot może również obsługiwać niektóre projektory indywidualnie, gdy kody są synchronizowane zarówno na projektorze, jak i na pilocie.

Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowane wyjście USB 5 V / 1,5 A może służyć do zasilania urządzeń bezprzewodowych HDMI, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania ulubionych treści multimedialnych.

Prostszy sposób aktualizacji oprogramowania projektora

Aktualizacja oprogramowania projektora ViewSonic jest dostępna online i zapewnia możliwość łatwego i wygodnego aktualizowania oprogramowania sprzętowego projektora tylko przez USB i LAN; nie ma potrzeby przenoszenia projektora do centrum serwisowego w celu aktualizacji oprogramowania.

Podstawowe cechy:

Jasność: 4000 lumenówKontrast dynamiczny: 12 000: 1Rozdzielczość: 1920x1080Rozmiar projektora: 11 cm x 31 cm x 22 cm (WxSxG)Waga: 2,8 kgŻywotność lampy: 4000 godzin / 20 000 godzin (eko)Typ wyświetlania: DLP (1)Koło kolorów: 6 segmentówOdległość rzutu: 1,1 m - 9,7 mRozmiar obrazu: 76 cm - 762 cmCyfrowy Keystone: PionowyGłośniki: 10,0 W MonoPanel połączeń: Composite (RCA), S-Video, VGA In (Dsub-15pin), Audio Out (Mini Jack), Network (RJ-45), USB, RS232 (DB-9pin), HDMI 1.4, HDMI 1.4, Audio In (Mini Jack), wyjście VGA (Dsub-15pin)

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PG706HD
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	4000
Kontrast (...:1)	12000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	4000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.5
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.65