

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor ViewSonic PJD7583W
-------	------------------------------

Cena	5 350,00 zł
------	-------------

Producent	ViewSonic
-----------	-----------

OPIS PRODUKTU

Projektor ViewSonic PJD7583W

PJD7583W jest projektorem WXGA o ultra krótkim rzucie 3D-Ready DLP®. Dzięki obiektywowi ultra short throw może rzutować duży obraz z bardzo małej odległości. PJD7583W został wyposażony w najnowszą technologię SuperColor™, aby produkować żywe kolory, a jasność 3000 lumenów i dynamiczny współczynnik kontrastu 3000: 1 sprawia, iż obrazy wyglądają świetnie w każdych warunkach oświetleniowych. Wiele opcji wyświetlania, takich jak porty Dual RGB, wyświetlacz sieciowy RJ45, USB Plug-n-play, prezentacja PC-less i WiFi (z opcjonalnym adapterem) zapewniają doskonałą elastyczność. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania wiele projektorów może być sterowanych za pośrednictwem sieci z jednego komputera.

Obiektyw o krótkim rzucie Krótki rzut obiektywu umożliwia duże obrazy z krótkich dystansów w małych pomieszczeniach. Ekran o przekątnej 95" (2413mm) jest możliwy już z odległości od 39" (990.6mm).
Technologia BrilliantColor Technologia BrilliantColor zapewnia oszałamiające o jakości cyfrowej kolory. Koło kolorów 6-segmentowe zwiększa wydajność żółtego koloru, który jest kluczem do dokładnego i realistycznego odwzorowania kolorów.

Możliwość pracy bezprzewodowej Jest to możliwe przy użyciu bezprzewodowego adaptera USB dostępnego opcjonalnie (WPD-100).

Eco-Mode wydłuża żywotność lampy Wydłuża żywotność lampy do 6000 godzin i obniża poziom hałasu.
Obsługuje Crestron RoomView Ekspres Zarządzanie maksymalnie 250 projektorami sieciowymi w czasie rzeczywistym, monitorowanie i kontrola. Zarządzanie aktywami, harmonogramem imprez i powiadomienia mailowe dzięki wspalanemu oprogramowaniu.

Prezentacja bez komputera Można wyświetlać obrazy bezpośrednio z pamięci flash USB bez użycia komputera.

Wyświetlacz USB Można wyświetlać prezentacje za pośrednictwem dowolnego połączenia USB bez konieczności uruchamiania grubego kabla VGA.

Kontrola sieci poprzez RJ-45 Możliwość zarządzania i monitorowanie projektora zdalnie oraz otrzymywania powiadomienia e-mail o statusie lampy projektora.

Dodatkowe funkcje Projektor posiada wysokiej jakości system optyczny oraz konstrukcją przyjazną dla użytkownika, co gwarantuje niezawodność i łatwość użytkowania. Obiektyw o krótkim rzucie umożliwia

tworzenie większych obrazów przy mniejszej odległości między projektorem a ekranemTimer prezentacji zapewnia lepszą kontrolę czasu podczas prezentacjiUstawienia sieci LAN umożliwiające zarządzanie stanem projektora zdalnieWyświetlacz USB obsługuje połączenie z komputerem przez USBWsparcie pamięci flash USB do prezentacji JPEGWsparcie 3D DLP linkZarządzanie kolorami pozwala dopasować kolory do indywidualnych potrzebWyjście 12V do uruchomienia urządzenia zewnętrznego, takiego jak ekran elektrycznyWejście mikrofonu z głośnikiem 10WMniej niż 1W Pobór mocy w trybie czuwaniaKorekcja koloru ekranu umożliwiając projekcję na powierzchniach kilku predefiniowanych kolorówSzybkie wyszukiwanie automatyczne przyspieszenie procesu wykrywania sygnałuMaksymalnie osiem zestawów trybów obrazu zapewniając wiele wyborów do różnych celów projekcyjnychJeden klucz auto-regulacji, aby wyświetlić najlepszą jakość obrazuCyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych do korekcji zniekształconych obrazówRegulowany balans kolorów dla wyświetlacza danych / wideoWysokiej jasnościZdolność wyświetlania 16,7 miliona kolorówWielojęzyczne menu ekranowego (OSD)Możliwość włączenia trybu normalnego i eco w celu zmniejszenia zużycia energiiKomponent kompatybilność HDTV (YPbPr)PJLink kompatybilny

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PJD7583W
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	3000
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	4000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.5
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.5