

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor VIVITEK D6010
-------	--------------------------------

Cena	17 400,00 zł
------	---------------------

Producent	Vivitek
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

Rozdzielczość WXGA,
6.000 ANSI lumenów,
technologia DLP

kontrast 3.000:1

waga 17kg, z obiektywem

2 lampy, LAN, do pracy ciągłej 24/7

W zestawie standardowy obiektyw GB940G

Opcjonalne obiektywy: GC805G, GB942G, GB940G, GB949G, GB957G

Waga brutto: 23.5kg

Nowy, dwulampowy projektor instalacyjny Vivitek D6010 to idealne połączenie najistotniejszych parametrów oczekiwanych od najbardziej wymagającego użytkownika.

Wysoka jasność, wynosząca aż 6.000 ANSI lumenów przy rozdzielczości WXGA (1.280 x 800 pikseli) wraz z 5 opcjonalnymi obiektywami pozwalają na perfekcyjne dostosowanie wyświetlanego do warunków otoczenia. To wszystko w trybie 24h/7!

Bogaty zestaw złącz, takich jak DVI, BNC, Component, VGA (2x), Trigger w połączeniu z wbudowanymi głośnikami stereo o mocy 5W pozwalają cieszyć się bezproblemową obsługą multimedialnych pokazów i prezentacji.

Dzięki funkcjom Lens-Shift, korekcji Keystone oraz gamie opcjonalnych obiektywów geometria obrazu zostanie uzyskana bez najmniejszego problemu obraz dopasowany do wielkości i rodzaju posiadanego ekranu.

Producent
VIVITEK

Model
D6010

Kategoria
Instalacyjne

Technologia
DLP

Rozdzielczość
1.280 x 800 (WXGA)

Kontrast
3.000:1

Jasność (ANSI lm)
6.000

Poziom szumu
39 dB (tryb normalny) / 34 dB (ECO)

Żywotność lampy
2000 (tryb normalny) / 3000 (ECO)

Zużycie energii
710 W (tryb normalny) / 580 W (ECO) /

Właściwości obiektywu
F = 1.7 - 1.9 f = 26 - 34mm

Zoom/Focus: 1.3x / ręczny

Współczynnik odległości: 1.78 - 2.35 : 1

Odległość od ekranu (metry): 1.4 - 24.4

Odległość od ekranu dla obrazu 80" (metry): 2.89 - 3.82

Szerokość obrazu (metry): 0.81-10.16

Przekątna: 40" - 500"

Wejścia

VGA (D-Sub 15)

DVI-D

Audio: 3 x mini jack 3.5 mm, 4 x RCA (2x L/R)

S-Video

Component / Composite

5 x BNC

Wyjścia

VGA (D-Sub 15)
Audio: 1 x mini jack 3.5mm

Porty komunikacyjne
USB (typ B)
RS232
RJ45

Wbudowany głośnik
Stereo / 3W

Waga
17.5 kg

Wymiary (wys/szer/głęb)
192 x 505 x 385

Moc/ Model lampy
280W x 2

Wyposażenie standardowe
Kabel zasilający, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota, torba, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna

Wyposażenie opcjonalne
Zapasowa lampa

Gwarancja (projektor/lampa)
3 lata / 1 rok (1.000 h)

Kompatybilność z komputerem
UXGA, WXGA+, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA

Funkcje
Menu ekranowe w j. polskim, korekcja Keystone (w pionie +/-40°, w poziomie +/-35°), Lens-shift (w pionie +/-50%, w poziomie +/-10%), szybkie wyłączanie, sterowanie przez sieć, system 2 - lampowy, BrilliantColor™, bezfiltrowy układ chłodzenia, możliwość pracy 24/7, pilot ze wskaźnikiem laserowym, zabezpieczenie PIN, złącze Trigger 12V

Opcjonalne obiektywy:
GC805G, GB942G, GB940G, GB949G, GB957G
<!-- zestawy -->

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	D6010
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10

Jasność	6000
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.78
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.35