
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Vivitek DU4875Z
-------	----------------------------------

Cena	0,00 zł
------	----------------

Producent	Vivitek
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

DU4875Z

Wydajny, o wysokiej jasności projektor laserowy WUXGA z technologią HDBaseT™, zgodnością z technologią MHL i obsługą wideo 3D

Doskonała łączność

Vivitek DU4875Z-BK zapewnia wydajność, której potrzebujesz podczas wymagających prezentacji.

Wymagające prezentacje wymagają dobrych połączeń: HDMI, HDMI 2, HDMI 3, DVI-D, 5 BNC (YPbPr/RGBHV), VGA, RJ45 (zgodny z HDBaseT), RS-232C, 3D Sync, przewodowy pilot, USB (usługa), wejście audio, wyjście audio

Cechy

Jasność 7000 lumenów i współczynnik kontrastu 20 000:1

Natywna rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) Technologie DLP® DarkChip3™ i BrilliantColor™ zapewniają ostry, szczegółowy i żywy kolorowy obraz

Źródło światła w postaci lasera fosforowego w stanie stałym zapewniające niezawodną projekcję i wydajność

Przyjazna dla środowiska konstrukcja bez lamp, wolna od rtęci i energooszczędna

Prawie bezobsługowy, do 20 000 godzin pracy

Ręczny zoom i ostrość dla łatwej regulacji i elastyczności pozycjonowania

Przesunięcie obiektywu w poziomie i pionie zapewnia większą wygodę i elastyczność instalacji

Zniekształcony i trapezoidalny obraz można łatwo skorygować za pomocą korekcji trapezu i regulacji 4 narożników

Zgodność urządzeń MHL w zakresie strumieniowego przesyłania treści wideo i audio ze zgodnego urządzenia mobilnego

Interfejs HDBase™ z obsługą dystrybucji wideo HD i treści audio cyfrowego za pośrednictwem standardowego kabla LAN CAT5e/6

Pełny zestaw wejść i wyjść łączności wyświetlacza

Całkowita moc dźwięku stereo 10 W (5 W x 2) z wieloma portami wejściowymi i wyjściowymi audio

Port synchronizacji 3D zapewniający zgodność z protokołem pasywnej synchronizacji IR (podczerwień) 3D

Obsługa 360° i konstrukcja projekcyjna umożliwiającą ustawienie pod dowolnym kątem

Tryb projekcji w pionie umożliwia łatwą konfigurację i instalację projektora pod kątem 90°

Hermetycznie zamknięty silnik i konstrukcja bez filtra zapewniają lepszą wydajność w walce z kurzem i włóknami

Sieć gotowa do integracji i administrowania systemem poprzez RJ45

Integracja Crestron® RoomView™ do monitorowania i zarządzania siecią

Funkcje zabezpieczające przed kradzieżą obejmują: gniazdo zabezpieczające Kensington®, drążek zabezpieczający

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	DU4875Z
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Źródło Światła	LASER