

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Vivitek DU9000
-------	---------------------------------

Cena	80 500,00 zł
------	---------------------

Producent	Vivitek
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

DU9000Projektor o superwysokiej jasności , i obsłudze HDBaseT

Niezawodny, dwulampowy projektor DU9000 oferuje wysoką jasność oraz najlepszy możliwy obraz, a także profesjonalną funkcję Edge Blendingjasność 11 000 ANSI lumenów (12 000 ANSI lumenów w centralnej części obrazu), natywna rozdzielczość WUXGA i wbudowane funkcje łączenia krawędzi i dostosowywania geometrii obrazu do zakrzywionych powierzchni projekcyjnych czynią model DU9000 projektorem wysoce zaawansowanym, doskonale sprawdzającym się zarówno podczas koncertów i pokazów sportowych, jak i na sali wykładowej, scenie i w firmach rentalowych. Dzięki obsłudze protokołu HDBaseT do sterowania i przesyłania sygnału wideo na znaczne odległości wystarczy pojedynczy kabel sieciowy. Możliwość instalacji dowolnego z 4 wymiennych obiektywów opcjonalnych daje dużą elastyczność przy wyborze miejsca instalacji projektora. Opcjonalne zoptymalizowane koło barw (wymaga osobnego zakupu) pozwala lepiej dostosować kolorystykę obrazu. Opcjonalne wsporniki znacznie ułatwiają instalację 2 projektorów jeden na drugim w celu uzyskania – w razie potrzeby – jeszcze większej jasności (stacking). Możliwość dokupienia uchwytów transportowych, przydatnych zwłaszcza w przypadku prowadzenia wynajmu projektora lub częstego używania go w różnych instalacjach scenicznych.Vivitek DU9000 FrontVivitek DU9000 Right IONajważniejsze funkcje11 000 ANSI lumenów (12 000 ANSI lm w centralnej części obrazu)Natywna rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) z możliwością wyświetlania sygnału , do WUXGA (1920 x 1200, odświeżanie 60 Hz) włącznieNajwyższej jakości obraz — efekt zastosowania technologii DLP® i BrilliantColor™Wbudowana funkcja sprzętowa łączenia krawędzi obrazów (Edge Blending) i projekcji na powierzchniach zakrzywionychObsługa protokołu HDBaseT, umożliwiająca transmisję sygnałów sterujących i cyfrowego sygnału audio-wideo przez pojedynczy kabel sieciowy CAT5/CAT6 na odległości do 100 mGotowość do współpracy z siecią: złącze RJ45, służące do podłączenia projektora do lokalnej sieci komputerowej i sterowania jego podstawowymi funkcjamiWbudowane 2 złącza sterujące typu trigger (12 V)Łatwa wymiana lampy bez konieczności deinstalacji projektoraMożliwość instalacji opcjonalnego, zoptymalizowanego chromatycznie koła barw , (wymaga osobnego zakupu)Współpraca z 6 opcjonalnymi obiektywami o

współczynnikach projekcji od 0,84:1 do 7,0:1Standard 3D Ready i obsługa sygnału 3D z podłączonych przez złącza HDMI urządzeń BluRayWyjście 3D sync, umożliwiające synchronizację pasywnego obrazu 3D z zewnętrznym nadajnikiem

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	DU9000
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	11000
Kontrast (...:1)	5000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	1500
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.85
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.4