

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Vivitek DX6831
Cena	31 980,00 zł
Producent	Vivitek

OPIS PRODUKTU

DX6831

Projektor Vivitek DX6131 oferuje najwyższą jakość obrazu

Projektor XGA o wysokiej jasności z HDBaseT

Vivitek DX6831 to jeden z najnowocześniejszych projektorów tej marki, wyposażony w zestaw funkcji, dzięki którym idealnie spełnia potrzeby centrów konferencyjnych i innych dużych obiektów o infrastrukturze audiowizualnej wymagającej urządzeń bardzo wysokiej jakości. Model DX6831 to konstrukcja o dwóch lampach, pozwalających nie tylko uzyskać jasność aż 8000 ANSI lumenów i kontrast 3000:1, ale też gwarantujących niezawodność i ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego ze źródeł światła. Wyposażony w obiektyw z funkcją Lens Shift oraz powrót do położenia domyślnego, możliwość zamiennej instalacji siedmiu różnych obiektywów opcjonalnych, dwa przystosowane do wymiany przez użytkownika koła kolorów i elektryczny mechanizm regulacji ostrości i powiększenia, projektor Vivitek DX6831 nie stwarza najmniejszych problemów przy instalacji, dostosowując się do każdych warunków.

Najważniejsze funkcje

8000 ANSI lumenów przy kontraście 3000:1

Rozdzielczość natywna XGA, maksymalna obsługiwana: UXGA

Bogaty w najdrobniejsze detale obraz o niesłabnącej jakości efekt zastosowania technologii DLP® i BrilliantColor™

Cyfrowa transmisja dźwięku i obrazu w standardzie Full HD dzięki zgodności z szybkim protokołem HDBaseT Ethernet (HDBT)

Port synchronizacji sygnału 3D, zapewniający kompatybilność z protokołem jego pasywnej synchronizacji w podczerwieni

Wszechstronny zestaw złączy: HDBaseT, HDMI 1.4a, DisplayPort, VGA-Out, RJ45 i RS232C

Obsługa sygnału 3D z komputera PC przy użyciu technologii DLP® Link™ i odtwarzanie filmów 3D z nośników BluRay przez złącze HDMI

Gotowość do współpracy z siecią: RJ45 umożliwia podłączenie projektora do sieci lokalnej i sterowanie

podstawowymi funkcjami
Wbudowane złącze 12 V typu trigger, umożliwiające projektorowi sterowanie elektrycznym mechanizmem ekranu, rolet zaciemniających itp
Zdolność do pracy non-stop (24/7) dzięki konstrukcji dwulampowej
7 wymiennych obiektywów opcjonalnych, zwiększających elastyczność instalacji
Zabezpieczenia: gniazdo blokady Kensington®, zaczep linki antykradzieżowej, blokada klawiatury

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	DX6831
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	8000
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.77
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	8.56